


# Pica de puesta a tierra cobreada, con punta – 615880



- Recubrimiento electrolítico de cobre 99,9% puro
- Enlace molecular al núcleo de acero de alta resistencia sellado con níquel
- Las picas tienen un núcleo y punta de acero al alto carbón que brinda resistencia superior al insertarlas
- El recubrimiento de cobre no se quiebra si se dobla ni se tuerce al insertarlo
- Recubrimiento de cobre mínimo de 10 mil en barras enlistadas bajo UL® 467
- El nombre, longitud, diámetro y número de parte de nVent ERICO se marcan dentro de las 12 in (304,8 mm) adyacentes al extremo del bisel
- Logotipo UL y número de control (cuando sea aplicable), estampado en cada barra para un fácil inspección después de su instalación



**Qualifoudre**  
INERIS  
Certification n°1023116012083

**USDA**  
RUS

**UL**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| N.º de pieza                                   | 615880                             |
| Material                                       | Acero ligado con cobre             |
| Resistencia a la tracción                      | 552 MPa Mín.                       |
| Diámetro del electrodo, nominal                | 5/8"                               |
| Diámetro del electrode, medido ( $\emptyset$ ) | 14.2 mm                            |
| Longitud (L)                                   | 2.4 m                              |
| Espesor del recubrimiento                      | 254 µm                             |
| Peso unitario                                  | 3.07 kg                            |
| Etiqueta UPC                                   | No                                 |
| Cumple con                                     | IEC® EN 62561-2<br>ANSI®/NEMA® GR1 |
| Certificaciones                                | Qualifoudre<br>RUS<br>UL           |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| N.º de pieza      | 615880        |
| Embalaje Estándar | 5 pc          |
| UPC               | 78285630609   |
| EAN-13            | 8711893106480 |

Para que las picas se puedan enlistar como UL® 467, deben tener una longitud mínima de 8 ft (2,43 m).

La norma IEC® EN 62561-2 reemplaza a la norma EN 50164-2.

Longitudes adicionales disponibles.

ANSI es una marca registrada del American National Standards Institute. IEC es una marca comercial registrada de la Comisión Electrotécnica Internacional. NEMA es a registered service mark of National Electrical Manufacturers Association. UL, UR, cUR, cULus y cURus son marcas de certificaciones registradas de UL LLC.

#### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben ser instalados y usados únicamente como está indicado en las hojas de instrucciones y materiales de entrenamiento de nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.erico.com](http://www.erico.com) y con su representante de Servicio a Clientes de nVent. La instalación inapropiada, mal uso, aplicación incorrecta o cualquier otra falta en el completo seguimiento de las instrucciones y advertencias de nVent puede ocasionar un malfuncionamiento del producto, daños en la propiedad, lesiones corporales serias e inclusive la muerte así como la invalidación de la garantía.

© 2020 nVent. All rights reserved.

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.